

様式 2

有機系廃液回収カード

搬入日：平成 年 月 日
所 属： 学部 学科 研究室
責任者： 印
搬入者： 印
(必要事項を○で囲む。)

I 廃液の種類

廃液区分	: 1	第1類	2	第2類
有害物質（下表の下線を付けた物質）	: 1	含　む	2	含まない
塩　素　系（有害物質以外のものを含む。）	: 1	含　む	2	含まない

廃 液 区 分		廃 液 成 分 例
1	第 1 類廃液 引火点21℃未満 第一石油類等	アセトン、 <u>ベンゼン</u> 、トルエン、シクロヘキサン、ジオキサン メタノール、エタノール、イソプロパノール、メチルエチルケトン ギ酸メチル、ギ酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル <u>ジクロロエタン</u> 、 <u>ジクロロエチレン</u> ピリジン ガソリン、石油エーテル、石油ベンジン、リグロイン、シンナー等
	引火点21℃以上 70℃未満 第二石油類等	ギ酸、酢酸、ブタノール、アミルアルコール、酢酸ブチル テトラヒドロフラン、イソプロピルベンゼン モノクロルベンゼン、ジクロロベンゼン、灯油、軽油等
2	第 2 類廃液 引火点70℃以上 200℃未満 第三石油類等	ジメチルホルムアミド、エチレングリコール、ジメチルスルホキシド 重油等
	引火点200℃以上 第四石油類等、 植物油及び不燃性 溶媒	ギヤ油、シリンダー油、タービン油、モーター油、ジーゼル油 真空ポンプ油等 菜種油、ヤシ油、オリーブ油、ヒマシ油、ボイル油等 <u>ジクロロメタン</u> 、クロロホルム、 <u>四塩化炭素</u> 、 <u>トリクロロエタン</u> 、 <u>トリクロロエチレン</u> 、 <u>テトラクロロエチレン</u> 等

下線を付けた成分は、有害物質として規定されているもので、特別管理産業廃棄物となり、それぞれ第1類特管廃液、第2類特管廃液と区分される。

II 主要成分名

成 分	含 有 量	特 徴

10%以上含まれているものは必ず記入すること。

特徴には、1)可燃性、2)不燃性の別、3)その他有害性などの特徴を記入する。

III 容器及び排出量

容器の材質： a 金属 b ポリエチレン c その他 ()

容器の容量： a 10ℓ b 18ℓ c 20ℓ d その他 () ℓ

収納量（排出量）：目分量で () ℓ

(収納率は90%以下であること。)

IV 特記事項 危険性、重金属類の混在、水分量等について必要な事項を記入する。

--